

CURATEX "S"



DESCRIPCION

CURATEX "S" es una membrana de curado base solvente líquida, de color Blanco y de viscosidad uniforme, a base de derivados parafínicos que al ser aplicado sobre la superficie de concreto, forma una película que evita la evaporación del agua.

VENTAJAS

- Conserva la humedad en el concreto durante el periodo de adquisición de resistencia, ya que retiene hasta un 90% del agua original, hasta después de haber pasado el periodo crítico del concreto.
- Evita las fisuraciones del concreto después del colado.
- Facilidad de aplicación.
- Económico, debido a su alto rendimiento.
- Impide daños ocasionados al concreto fresco por condiciones climáticas extremas.

USOS

CURATEX "S" debe utilizarse en general para todas las estructuras de concreto y especialmente en lugares con fuerte acción solar, ya que el pigmento blanco que contiene, refleja los rayos solares y permite mantener baja la temperatura por la acción reflejante (Muros, columnas, cimentaciones, trabes, estructuras, losas inclinadas, losas horizontales, pavimentos de concreto hidráulico, pisos, rampas, escalera, etc.)

PRESENTACIÓN

CURATEX "S" se suministra en cubetas de 19 Lts. y Tambos de 200 Lts.

MODO DE EMPLEO

CURATEX "S" debe ser aplicado después del acabado del concreto, y tan pronto como haya desaparecido el agua libre sobre la superficie, de manera que no se aprecie su brillo.

CURATEX "S" se aplica mediante brocha, rodillo, tanque fumigador o equipo de aspersión.

Aplique CURATEX "S" sobre la superficie a tratar respetando el rendimiento para lograr una capa uniforme que asegure la retención del agua del concreto.

RENDIMIENTO

CURATEX "S" tiene un rendimiento de 4 a 6 mt²/litro.

PRECAUCIONES

- No aplique sobre superficies encharcadas.
- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- En caso de lluvia, proteger la película aplicada.
- Mantener el envase cerrado cuando no se utilice el producto.
- Evite el tránsito intenso durante 7 días.
- Al emplear el producto utilizar lentes, guantes resistentes a agentes químicos y ropa de algodón.
- Evitar temperaturas extremas. Una vez utilizado el producto, destruir el envase.
- No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- Lavarse las manos antes de cualquier alimento y al finalizar del empleo del producto.

NORMA ASTM, C-309, TIPO 2 CLASE A, NOM-C-81 AASHTOM 148-82

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.