

# HOJA TÉCNICA

## MOLDUTEX



### DEFINICION

Desmoldante para concretos base solvente.

### DESCRIPCION

MOLDUTEX es un liquido de color amarillo a base de ceras y plastificantes, el cual funciona eficazmente como desmoldante.

### VENTAJAS

- Evita la adherencia del concreto y mortero a la cimbra, obteniendo así acabados uniformes, lisos y tersos.
- Protege la cimbra de despostillamientos.
- No escurre en superficies verticales.
- Aumenta de 5 a 6 veces la vida útil.

### USOS

Como desmoldante para todo tipo de cimbras de metal, madera, fibra de vidrio o plástico.

### RENDIMIENTO

El rendimiento de MOLDUTEX depende de la porosidad de la superficie donde sea aplicado. En superficies porosas de 8 a 10 m<sup>2</sup>/Lt. y en materiales lisos de 12 m<sup>2</sup>/Lt.

### PRESENTACIÓN

MOLDUTEX se presenta en cubetas de 19 Lts. y tambos de 200 Lts.

### MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar deberá estar limpia y seca. Aplicándose manualmente con brocha, rodillo o bomba aspersora, procurando dejar una capa uniforme.

### PRECAUCIONES

- Evitar temperaturas extremas. Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.
- En caso de fuego extinguir usando arena, neblina, rocío de agua, espumas, CO<sub>2</sub> y polvos químicos.

*NORMA ASTM – D – 1475*

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.