

HOJA TÉCNICA

MOLDUTEX UNIVERSAL



DEFINICION

Líquido desmoldante para concretos base agua.

DESCRIPCION

MOLDUTEX UNIVERSAL es un líquido base emulsión, formulado con parafinas y aceites, no propiciado así la adherencia del concreto a la cimbra.

VENTAJAS

- Fácil aplicación y alta penetración, protegiendo la cimbra de la humedad.
- Evitando la adherencia del concreto y mortero a la cimbra, obteniendo así acabados uniformes, lisos y tersos.

USOS

MOLDUTEX UNIVERSAL se utiliza como desmoldante para todo tipo de cimbras de metal, madera, fibra de vidrio o plástico.

PRESENTACIÓN

MOLDUTEX UNIVERSAL se presenta en cubetas de 19 Lts. y tambos de 200 Lts.

RENDIMIENTO

El rendimiento del producto depende de la porosidad de la cimbra, teniendo que en superficies porosas de 5 a 7 m²/Lt. y en materiales lisos de 10 a 12 m²/Lt.

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar deberá estar limpia y seca. Aplicándose manualmente con brocha, rodillo o bomba aspersora, procurando dejar una capa uniforme.

PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Mantener el envase cerrado cuando no se utilice el producto.
- No comer, beber, cuando este usando el producto

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.