

HOJA TÉCNICA

ASFALTEX PRIMARIO



DESCRIPCIÓN

ASFALTEX PRIMARIO es una emulsión asfáltica de gran estabilidad con alto contenido de sólidos.

Es un sellador tapa poros, de baja viscosidad en emulsión acuosa, que se utiliza como base para impermeabilizaciones. Base Agua.

VENTAJAS

ASFALTEX PRIMARIO es útil como sellador de muros de colindancia, dalas, contra trabes, losas, techos, superficies de cemento, madera, asbesto, en donde posteriormente se vaya a aplicar un impermeabilizante asfáltico. (No es toxico) No es inflamable.

USOS

ASFALTEX PRIMARIO es aplicable sobre superficies secas o húmedas, aumentando la adherencia entre el sustrato que se vaya a impermeabilizar y el impermeabilizante.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la porosidad de la superficie rinde de 3 a 4 m² / Lts. por capa.

PRESENTACIÓN

ASFALTEX PRIMARIO se presenta en envases de 4 Lts. Cubetas de 19 Lts. y Tambos de 200 Lts.

MODO DE EMPLEO

Las superficies húmedas o secas, deberán de estar limpias y libres de grasas y aceites, la aplicación se puede efectuar con cepillo, brocha o pistola de aire.

Este producto seca en 1 hora aproximadamente.

PRECAUCIONES

- No aplicar con encharcamientos
- Evitar oxidantes fuertes y solventes.
- No aplicar si existe amenaza de lluvia
- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto.
- No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

*NORMA ASTM, D-1227-95 TIPO III CLASE I,
Para asfaltos emulsionados usados como recubrimientos e impermeabilizantes.
ASTM, D-97, TIPO SS I, Para emulsionados asfálticas aniónicas.*

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.